

Unibásico

El de construcción
YESO PARA CONSTRUCCIÓN



DESCRIPCIÓN

Es un producto constituido por sulfato cálcico semihidrato de elevada pureza y fabricado con tecnología de última generación según los más exigentes estándares de calidad.

Posee grandes ventajas debido a su formulación específica tales como empleo rápido y sencillo, alto rendimiento del aplicador y elevadas características mecánicas.



OFICINAS



RESISTENTE



RESIDENCIAL



HUMEDAD

Ventajas de la utilización del yeso:

-  Fácil de trabajar
-  Ecológico
-  Aplicación en cualquier superficie
-  Preparación batido tapado
-  Gran rendimiento
-  Afinas con la misma batida

Características Técnicas

Yeso de Construcción

Unibásico

Índice de pureza (%)	> 85%
Granulometría (malla #80)	< 2.1%
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Mezclado	1 / 1
Relación Agua/Yeso (litros/kg) Saturación	0.8 / 1 aprox.
Tiempo de Espera para aplicar	7 min. a 12 min
Tiempo de Empleo	18 min a 25 min
Dureza Superficial (u.ShoreC) *	≥ 60 SHC
Tipo de Soporte Recomendado	S.T.
Rendimiento (kg/m ² /cm de espesor)	9.2 ± 10%
Tiempo de Secado (días) **	8 a 15
Peso del Saco (kg)	40 kg
Sacos por Palette	50 sacos
Peso del Palette (Tn)	2

(*) Relación Agua / Yeso de 1.0 ó 0.8

(**) Dependiendo de la temperatura y las condiciones de ventilación de la obra.

S.T. - Soporte tradicionales: Ladrillo, Concreto y Block.

NOTA: Las condiciones climatológicas pueden variar las características del producto.

Tiempo de almacenaje de 6 meses en su producto original